



Nota 1: Adicionales exigidos:

- \*Protecciones laterales en los espacios libres.
- \*Protección contra empotramiento trasero (paragolpes trasero).
- \*Iluminación reglamentaria del tipo LED.
- \*Sistema de frenos con ABS.

Versiones de carrocerías disponibles a fabricar:

- \*Playo.
- \*Baranda volcable.
- \*Todo puertas.
- \*Volcador lateral / bilateral.
- \*Volcador trasero.
- \*Porta contenedor.
- \*Curtain Sider.
- \*Tolva.
- \*Forestal.
- \*Furgón de carga general.

CONFIGURACIÓN	DIMENSIONES MÁXIMAS			PESO MÁXIMO (t)	RELACIÓN POT/PESO (CV/t)	POTENCIA MÍNIMA	DETALLE: Vista general de la unidad			
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)				FDG DIBUJO	FECHA	Medidas en: mm.	Matar cantos vivos
SI+D2+D1+D2	18,60 Mts.	2,60	4,30	52,5	6,00	315 CV	REVISO	FECHA	NOMBRE: Semirremolque 2+1 ejes	Material no indicado: Acero SAE1010
							APROBO	FECHA	USADO POR: Acoplados Salto	Tolerancias no indicadas: ±2 mm.
							ULTIMA MODIFICACION:		INT:	Tolerancia angular no indicada: ±2º
							 ESC: S/E			Ángulos no indicados: 90º
										Nº VST7628