



Nota 1: Adicionales exigidos:

- *Protecciones laterales en los espacios libres.
- *Protección contra empotramiento trasero (paragolpes trasero).
- *Suspensión neumática en todos sus ejes.
- *Iluminación reglamentaria del tipo LED.
- *Sistema de frenos con ABS.

Versiones de carrocerías disponibles a fabricar:

- *Playo.
- *Baranda volcable.
- *Todo puertas.
- *Volcador lateral / bilateral.
- *Volcador trasero.
- *Porta contenedor.
- *Curtain Sider.
- *Tolva.
- *Forestal.
- *Furgón de carga general.

CONFIGURACIÓN	DIMENSIONES MÁXIMAS			PESO MÁXIMO (t)	RELACIÓN POT/PESO (CV/t)	POTENCIA MÍNIMA	DETALLE: Vista general de la unidad	
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)				USADO POR: Acoplados Salto	INT:
S1+D2+D3	18,60 Mts.	2,60	4,30	52	6,00	312 CV	Medidas en: mm.	Matar cantos vivos
							Material no indicado: Acero SAE1010	
							Tolerancias no indicadas: ±2 mm.	
							Tolerancia angular no indicada: ±2º	
							Ángulos no indicados: 90º	
							Nº VST7630	

FDG DIBUJO	24/09/2018 FECHA	DETALLE: Vista general de la unidad		Medidas en: mm.	Matar cantos vivos
REVISO	FECHA	NOMBRE: Semirremolque 3 ejes en tandem		Material no indicado: Acero SAE1010	
APROBO	FECHA	USADO POR: Acoplados Salto		Tolerancias no indicadas: ±2 mm.	
		ULTIMA MODIFICACION:		Tolerancia angular no indicada: ±2º	
				Ángulos no indicados: 90º	
				Nº VST7630	



ESC: S/E

